

Maszty segmentowe to maszty o aluminiowym profilu złożone z dwóch lub więcej rur montowanych ze sobą przy pomocy tulei redukcyjnych

**Ekspozycja flagi:**  
 głowica obrotowa  
 porusza się  
 zgodnie z kierunkiem  
 wiatru, flaga jest stale  
 rozpostarta

**Mocowanie flagi:**  
 ramię bannerowe,  
 krawaty,  
 obciążnik

**Wznoszenie flagi:**  
 przez postawienie  
 masztu lub za pomocą  
 windy  
**Opuszczanie flagi:**  
 przez położenie  
 masztu lub za pomocą  
 windy



MASZT ALUMINIOWY

**PROFIL MASZTU:**  
 Segment aluminiowy

**ANODOWANIE:**  
 20 mikronów

**GRUBOŚĆ ŚCIANKI:**  
 [5-6m]  
 2/2,5 mm  
 [7-8m]  
 2/2,5/2,5 mm  
 [9-10m]  
 2/2,5/3,5 mm  
 [12m]  
 2/2,5/2,5/3,5 mm



## DOSTĘPNE AKCESORIA

ZWIĘCZENIA		WAGA [kg]
1	Głowica obrotowa z ramieniem banneru	1,2
2	Kula złota (mosiężna) opcja do głowicy obrotowej	0,22
3	Kula srebrna (aluminiowa) opcja do głowicy obrotowej	0,16
4	Kula czarna (tworzywowa) opcja do głowicy obrotowej	0,142
5	Kula typ angielski opcja do głowicy obrotowej	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
1	Obciążnik	1,3
2	Opaska tworzywowa (polietylenowa)	0,034 / mb



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
1	Tuleja osadczą 65/80 mm [maszty 5-8 m] Montaż w fundamencie	0,5/0,6
2	Wspornik zawiasowy 65/80/82,5/95 mm Montaż na fundamencie / część górna + dolna	6,95/8,15 8,15/9,45
3	Podstawa przenośna (na płyty chodnikowe 50x50cm) Montaż z górną częścią wspornika zawiasowego	18,6



Wysokość [m]	5	6	7	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.]	2	2	3	3	3	3	4
Średnica segmentów [mm]	50/65	50/65	50/65/80	50/65/80	50/65/80	50/65/80	50/65/80/95
Waga netto bez akcesoriów [kg]	7,2	7,2	12,1	12,1	17,1	17,1	22
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 4 [6 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 4 [6 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 4 [6 m <sup>2</sup> ]
Rozmiar opakowania [cm] ± 5% + wspornik zawiasowy	320x14x8 320x32x30	380x14x8 380x32x30	370x16x9 370x32x30	360x16x9 360x32x30	420x16x9 420x32x30	420x16x9 420x32x30	390x17x11 390x32x30